



DESIGN SYSTEMS

Scheda Tecnica 08-01-2013

SETA & Co.

La **Design Systems** srl presenta **Seta & Co.**, un rivestimento Biologico e Naturale per interni, creato con seta e cotone.

Viene applicato su qualsiasi tipo di superficie, come pareti, soffitti, scale, bagni, vetro, mobili, porte, etc... Viene utilizzato, in Hotel, Cinema, Bar, Scuole, Ospedali, Studi Medici, Appartamenti-Ville, etc.. Con **Seta & Co.** siete liberi di progettare il vostro Design unico ed esclusivo, con un'ottima qualità di prodotti selezionati di prima scelta, con oltre 100 effetti e colori.

La qualità del puro prodotto naturale, è privo di formaldeide, materiale di amianto, fibra di vetro.

Attributi: isolamento termico, isolamento acustico, antistatico, traspirante, bassa infiammabilità.

Caratteristiche del prodotto: Facile da applicare, rimovibile, senza soluzione di continuità, compensa sottofondi ruvidi, correggibili e riparabile.

Applicabilità: edifici vecchi e nuovi, gesso, legno, compensato, malta, cemento, polistirolo, legno o simili, ceramiche, cartongesso.

Preparazione dei sottofondi: pulito, compatto, la carta da parati deve essere rimossa, anche eventuali resti di colla, macchie di nicotina, muffe, o altri tipi di macchie devono essere preventivamente rimosse.

Istruzioni di applicazione

1) Applicare a rullo o a pennello il prodotto PR-Bon. Non diluire il prodotto, stendere generosamente lo stesso in modo uniforme su tutta la superficie, precedentemente pulita. Lasciarlo asciugare per almeno 24 ore. Consumo gr. 120 mq. circa.

2) Dopo 24 ore, il secondo primer da utilizzare è, PR-Sand. Non diluire il prodotto, stendere generosamente lo stesso in modo uniforme su tutta la superficie a pennello o a rullo. Dopo 24 ore controllare che le pareti siano ben asciutte (il prodotto PR-Sand sarà completamente bianco), nel caso in cui ci siano delle macchie del sottofondo che fuori escono, applicare una nuova mano di PR-Sand. Dopo altre 24 ore si potrà procedere con l'applicazione di Seta & Co. Consumi gr. 240 mq. circa.

3) Prendere un contenitore di plastica adatto per contenere uno o più sacchetti di **Seta & Co.**, mettere nella bacinella la quantità di acqua calda necessaria per il tipo di **Seta & Co.** scelto, tipo: Denim, Perla, Luxury, ecc... **La quantità di acqua necessaria per il tipo di Seta & Co. è indicata sull'etichetta di ogni singola busta.** Si raccomanda di miscelare tutto il quantitativo necessario per la parete da realizzare.

4) Aggiungere la colla pre-dosata che si trova in ogni singola confezione di **Seta & Co.**, nel contenitore con l'acqua calda e mescolare bene.



DESIGN SYSTEMS

5) QUESTO PUNTO VA PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO SE AVETE SCELTO IL MODELLO RAINBOW, DENIM O METALLIC. Nel caso in cui avete scelto i tipi: Rainbow colorato, Denim colorato o Metallic colorato, subito dopo il punto 4) aggiungere nell'acqua il giusto tipo di colore scelto e pre-dosato.

IMPORTANTE: i fiocchi di cotone e/o seta, debbono essere messi al più presto nell'acqua colorata perché soltanto in questo modo acquistano una colorazione uniforme. Bisogna considerare che i Rainbow, Denim o Metallic, si schiariscono dopo l'asciugatura. **ATTENZIONE:** Il materiale così colorato deve essere applicato alla parete entro un giorno. Solo in questo modo si avrà una colorazione uniforme. Per il colore Rainbow va aggiunta all'acqua una bottiglietta di colore da gr 33, per il colore chiaro (ad esempio 13-1. che per uno sta per una bottiglietta di colore), colore medio due bottigliette da gr 33, colore intenso una bottiglietta grande da gr. 100, è importante versare dell'acqua nella bottiglietta per prendere tutto il colore. Per ottenere un colore uniforme dei Modelli Rainbow, Denim e Metallic, preparare il prodotto Seta & Co. tutto insieme, cioè preparare tutta l'acqua con il colore e miscelare i fiocchi di seta e cotone, tutto insieme, per fare una o più pareti al giorno.

6) A questo punto aggiungere nell'acqua e colla, i fiocchi di seta e cotone

7) Mescolare bene, con le mani, (ma è possibile mescolare anche con trapano e frusta), per qualche minuto. Si consigliano guanti e mascherina.

8) Lasciar macerare il composto per circa 45 minuti e rimpastare bene il prodotto, facendo attenzione a sciogliere eventuali grumi.

9) Se il materiale deve essere applicato a spatola e sembra essere troppo secco, è possibile aggiungere con cautela dell'altra acqua fino a 0,5 lt, miscelare e lasciar macerare ancora per circa 20 min.

10) A questo punto si può procedere con l'applicazione del **Seta & Co.** sulle pareti. Prendere il prodotto e metterlo sull'americana di plastica e stenderlo sulla superficie in modo omogeneo, creando uno strato di circa da 1 a 2 mm. (a seconda del materiale e delle caratteristiche che si vuole ottenere dal prodotto "più prodotto = più isolamento termico e acustico"). Il prodotto steso non dovrà presentare spazi vuoti che possano far vedere il fondo, o bozzi sulla superficie, ma se questo dovesse accadere, potete ripassare sul punto da correggere quante volte volete, fino ad ottenere omogeneità nella stesura del prodotto, questo è possibile anche dopo più giorni, basterà bagnare bene la superficie da trattare e il tessuto insieme alla colla ritorneranno come appena impastati e a quel punto potrete di nuovo aggiungere o togliere il prodotto in eccesso. Una volta steso il prodotto passare sulla superficie finita, la spatola doppia di plastica, essa permetterà di eliminare eventuali righe create con l'americana e lisciare la superficie. Un sacchetto di **Seta & Co.** dato con l'americana è sufficiente da circa 3,3 mq. ai 5 mq. circa.

11) Se il materiale **Seta & Co.**, viene applicato nello spessore raccomandato, il tempo di asciugatura sarà di circa 2-3 giorni (dipende dalle condizioni atmosferiche, riscaldamento e ventilazione). Tenere il prodotto lontano dall'acqua corrente

IMPORTANTE: E' possibile applicare il prodotto anche a spruzzo, con apposita pistola, in tal caso, nell'impasto dovrà essere aggiunta, il 50% circa di acqua in più. Spruzzare uniformemente sulla superficie e successivamente, passare la spatola doppia per la rifinitura. In questo modo il prodotto, ricoprirà circa il doppio dei mq. previsti, in base allo spessore che si andrà a fare. Qui di seguito ci sono riportati i colori con il quale è possibile utilizzare il metodo sopra descritto: Linea Denim, Linea Bamboo, Linea Antico, Linea Reale, Kana, Bon, Karin, Oltre Mare, Nara 24, Prestige Or, Prestige Ar, Picasso 11, Picasso 13, Regina 3 Regina 4, Silva.

Le informazioni ivi contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche o di laboratorio alla data sopra riportata. Non possiamo quindi garantire che questi siano esaurienti, poiché l'uso del prodotto, non cade sotto il nostro diretto controllo. La **Design Systems** si riserva di variarle senza preavviso. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. La **Design Systems** consiglia di effettuare sempre delle prove prima di applicare il prodotto, questo per garantirsi l'idoneità del prodotto stesso.